

Aplicador de Hologramas DC-1605

El modelo Dimuken DC-1605 Aplicador de Hologramas ha sido desarrollado para la estampación de hologramas sobre laminados sintéticos, como el policarbonato, utilizados en la producción de tarjetas de identificación, pasaportes y licencias.

Con una mayor fuerza de impresión y tiempo de permanencia variable, el Dimuken DC-1605 garantiza un estampado de alta calidad sobre materiales laminados de difícil aplicación empleados en la fabricación de tarjetas plásticas.

El Aplicador de Hologramas DC-1605 se suministra con tres cabezales de estampado, cada uno equipado con sistemas de avance y registro de foil controlados de manera independiente.

La posición de los cabezales de estampado puede ajustarse libremente a lo largo del ancho de la máquina, con la posibilidad de configurarlos a una distancia de 90 mm entre sí, para adaptarse al diseño más común utilizado en la aplicación de hologramas sobre láminas de policarbonato destinadas a la producción de tarjetas plásticas.



*Estampado en caliente de hologramas,
Dispositivos Ópticamente
Variables (OVD) y Kinegramas*

Características del DC-1605

- *Potente fuerza de impresión, que garantiza resultados de estampado perfectos, especialmente adecuada para sustratos sintéticos como el policarbonato.
- *Cabezales de estampado calefactados, ajustables de forma individual en temperatura y posición con alta precisión.
- *Diseño del cabezal de utillaje que permite un acceso rápido y cómodo a los cabezales de estampado.
- *Sistema de registro independiente para cada banda de foil, que permite el funcionamiento simultáneo de diferentes avances de foil, cada uno equipado con un ajuste fino de registro digital controlado en tiempo real.
- *Estaciones independientes de desenrollado y rebobinado del foil, que proporcionan un avance positivo del material, junto con un sistema electrónico de liberación del foil para separar el foil del sustrato.

DIMUKEN
Hologram Security
www.dimuken.com

Dimuken (GB) Ltd.
33 Stapledon Road,
Orton Southgate,
Peterborough, PE2 6TD
ENGLAND
Tel: +44-1733-230044
sales@dimuken.com

✓ **SEGURIDAD DE DOCUMENTOS**

DIMUKEN

El modelo Dimuken DC-1605 Aplicador de Hologramas está diseñado para la aplicación de imágenes holográficas registradas sobre laminados de policarbonato y teslin, utilizados en la fabricación de tarjetas plásticas

✓ **SEGURIDAD VISUAL CON HOLOGRAMAS
PARA TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
LAMINADAS, PASAPORTES Y LICENCIAS**



Especificaciones

Configuración de Alimentación por Hojas (Sheet Fed)
(Requiere unidades de alimentación y apilado por banda)
Ancho máximo de hoja: 520 mm
Largo máximo de hoja: 720 mm
Ancho mínimo de hoja: 210 mm (A4)
Largo mínimo de hoja: 279 mm (A4)
Número de cabezales de holograma a lo ancho de la hoja: 3
Policarbonato mínimo: 80 micrones
Policarbonato máximo: 150 micrones
Espaciado mínimo entre hologramas: 90 mm a lo ancho de la hoja

Requisitos Ambientales
Temperatura de la sala: 20 °C ~ 25 °C
Humedad: 60%
Suministro eléctrico: 200 V ~ 240 V, monofásico, 50/60 Hz
Se requiere suministro de aire comprimido

*El rendimiento depende de la configuración del trabajo y los materiales utilizados

**TECNOLOGÍA COMPROBADA DIMUKEN
PARA LA PROTECCIÓN DE MARCA Y
LA PREVENCIÓN DE FALSIFICACIONES**